

Camille

PERSOONLIJKE OPBERGRUIMTE VOOR NOMADISCHE GEBRUIKERS



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR





Persoonlijke opbergruimte voor nomadische gebruikers

CAMILLE maakt de aankomst van bezoekers en medewerkers in het bedrijf eenvoudiger door hen een individuele en veilige opbergruimte aan te bieden.

Beschikbaar met enkele of dubbele deur, met of zonder brievenbusgleuf, kunnen de CAMILLE-lockers een motor- of fietshelm, een handbagagekoffer en persoonlijke spullen opbergen.

Elk compartiment kan worden gelabeld voor persoonlijk gebruik en is verkrijgbaar met sleutel- of codeslot, en met melamine- of metalen deur.

AXEL 2 Zit/Sta bureaus
OPUS stalen
AVA lampen



Lockers op maat van uw identiteit

Dankzij de keuze aan materialen, de vele afwerkingen en personaliseerbare opties, maken de CAMILLE-lockers het mogelijk om maatwerk omgevingen te creëren die functionaliteit en identiteit combineren.



Keuze van materialen

Metalen of melamine deuren

Keuze van deuren

Enkel, geschikt voor helmen
Dubbel, geschikt voor handbagage

Geruisloos

Gedempte sluiting

Verluchting

Geperforeerde rug



Met sleutel

Voor melamine deuren



Codeslot

Voor metalen of melamine deuren



Kaart- of etiketdrager

Te plaatsen op de gleuf van de deur



Postbakje

Wordt aan de binnenkant van de melamine deur opgehangen

Opties



 **4 vierkante poten alu ABS**
H. 5 cm



 **Metalen sokkel**
H. 20 cm

Voorbeelden van configuraties



Ruimtes scheiden

Omgevormd tot scheidingswanden herdefiniëren de CAMILLE-lockers de kantoorinrichting door organisatie, toegankelijkheid en vloeiendheid te combineren..



Opbergen

Elke medewerker beschikt over een persoonlijke opbergruimte die veilig, praktisch en esthetisch is.

Camille

TECHNISCHE FICHE



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR





Technische fiche



- › Panelen uit duurzaam beheerde bossen – **PEFC**-gecertificeerd
- › **Brandclassificatie M3** (matig brandbaar) volgens **NF EN 13501-1**
- › **E05**-gecertificeerde panelen (formaldehyde-emissiecontrole) met max. 0,062 mg/m³ of limiet van 0,05 ppm, conform **NF EN 717**
- › Melaminepanelen conform **ISO22196**, met antibacteriële eigenschappen
- › **Gemiddeld 68% afkomstig uit gerecycleerde materialen** (pre- en post-consumptie) (90% voor kleur R3, CRADLE to CRADLE gecertificeerd)
- › 100% recycleerbaar

Vakkenmeubels

Standaard melamine

- › Spaanplaatpanelen bekleed met melamine, 19 mm dik; beide zijden decoratieve antireflectieafwerking
- › Paneeldichtheid: 620 tot 690 kg/m³
- › Platte ABS-randen 0,8 mm dik
- › Randen afgestemd op paneelafwerking (behalve N8 Maritieme Den met specifieke multiplexranden)

Vakken


- › Afmetingen 1 vak: B. 374 x H. 349 x D. 390 mm (geschikt voor motorhelm of laptop tot 17»)
- › Afmetingen 2 vakken: B. 374 x H. 715 x D. 390 mm (geschikt voor handbagagekoffer)
Mogelijkheid om een legplank toe te voegen om het vak in 2 te verdelen (zie opties)
- › Legplanken in melamine 19 mm
- › Draagvermogen per plank: 20 kg
- › Structuur in melamine verkrijgbaar in 2 / 3 / 4 / 6 / 9 of 12 vakken, gemonteerd geleverd

Verstelbare stelvoeten

- › Uitgerust met stelvoeten Ø 48 mm, regelbereik 15 mm

Optionele melamine legplank

- › Uit spaanplaat bekleed met melamine
- › B. 374 x D. 359 x dikte 19 mm
- › Te plaatsen in dubbel vak om het in 2 ruimtes te verdelen (zelf te monteren)



Technische fiche

Metaal deuren



- › Staalplaat 1 mm dik met epoxy lakafwerking
- › Gladde afwerking, met of zonder brievenbusgleuf
 - Uitsparing 20 x 262,5 mm voor postdoorgang zonder deur te openen

Formaat:

- Voor 1 vak: H. 344 x B. 369 mm
- Voor 2 vakken: H. 712 x B. 369 mm

Opening / Sluiting:

- Rechtsdraaiende deur
- Soft-closing scharnieren
- Openingshoek deur: 107° (stoort niet naastliggend vak)
- Eindstop te monteren

Codeslot


- › Behuizing en frontcover in polymeer
- › Horizontaal camslot – 4-cijferige combinatie – 90° draaivergrendeling – Ergonomische draaiknop – Te monteren op de deur
- › Afmetingen: B. 77 x H. 27 x D. 253 mm

Werking en instelling

- › 2 gebruiksmodi: privé of publiek (fabrieksinstelling = publiek)
 - Instelling gebeurt met de deur open
 - Het systeem om van publieke naar private modus te schakelen (of omgekeerd) bevindt zich aan de achterzijde van het slot (zie handleiding).
- › 3 indicatoren: open (groen), gesloten (rood), codewijziging (blauw)
- › Een passe-partout sleutel waarmee alle vakken geopend kunnen worden is beschikbaar (optioneel)

Montage



- › Slot te monteren op de deur (schroeven inbegrepen)







Postbakje

Voor metalen deur, 1 vak met brievenbusgleuf

- › Metaal, 1,5 mm dik
- › Buitenafmetingen: B. 300 x H. 294 x D. 70 mm
- › Te plaatsen onderaan de deur

Melamine deuren	
 	› Spaanplaatpanelen met melamine, 19 mm dik, beide zijden decor antireflectie › Dichtheid 620–690 kg/m³ › Platte ABS-randen 0,8 mm › Randen afgestemd (behalve N8 Maritieme Den, specifieke multiplexrand) › Melaminekleur: zie CAMILLE kleurenkaart › R7 (Avocado groen) en R8 (Blush roze) alleen voor deuren › Formaten: – 1 vak: H. 344 x B. 369 mm – 2 vakken: H. 712 x B. 369 mm – Met brievenbusgleuf: deurhoogte -29 mm › Opening/sluiting: – Rechtsdraaiend – Soft-closing scharnieren – Openingshoek 107° (stoort niet aan naastliggend vak) – Eindstop te monteren
	Sleutel Behuizing en frontcover in polymeer › Horizontaal camslot, 1 punt – 90° sluiting – Te monteren op de deur › 2 sleutels (waarvan 1 plooibaar) › Passe-partout sleutel beschikbaar (optie) › Montage op deur (schroeven inbegrepen)
Codeslot › Behuizing en frontcover in polymeer › Horizontaal camslot – 4-cijferige combinatie – 90° rotatie – Ergonomische draaiknop – Te monteren op deur › Afmetingen: B. 77 x H. 27 x D. 253 mm	
Werking & instelling: › 2 modi: privé of publiek (fabrieksinstelling = publiek) – Instelling met deur open – Schakelaar aan achterzijde slot (zie handleiding) › 3 indicatoren: open (groen), gesloten (rood), codewijziging (blauw) › Passe-partout sleutel beschikbaar (optie)	
Montage: › Te monteren op deur (schroeven inbegrepen)	



Opties	
  	Poten 4 vierkante poten › Alu ABS › B. 75 x D. 75 x H. 50 mm › Aluminiumgrijs › Bevestiging onder meubel met meegeleverde schroeven
	4 Metalen sokkel › Rechthoekige buis 30x60 mm + buis Ø40 mm › Buitenafmetingen: – B. 332,2 x D. 352 x H. 200 mm (enkele kolom B. 412 mm) – B. 726 x D. 352 x H. 200 mm (dubbele kolom B. 807 mm) – B. 1119 x D. 352 x H. 200 mm (driedubbele kolom B. 1200 mm) › Metalen afwerking volgens kleurenkaart, zwarte stelvoeten › Bevestiging onder meubel via inserts
Etikethouder › Staalplaat 0,7 mm, B. 120 x D. 23 x H. 62 mm › Aanslag voor het vasthouden van de kaart: aanbevolen kaartafmetingen B. 85 x H. 55 mm Sjabloonlink: https://download.eolibrary.net/catalogue/eol25/fr/gabarit-85x54-carte-porte-etiquette-camille.doc › Compatibel met alle deuren en de posthouder (niet compatibel met metalen deuren met brievenrand) › Te plaatsen op de bovenrand van de deur – Bevestiging aan de achterkant van de deur met schroef mogelijk (houtschroef meegeleverd). › Beschikbare metaalafwerkingen: Wit (SO), Zwart (SG), Resedagroen (ZG)	

Loper › Voor code- of sleutelsloten (verschillende modellen), opent alle vakken. Te voorzien voor verantwoordelijken van de lockers.

Vakkenmeubels

Buitenafmetingen (in mm)							
Module	2 vakken (verticaal)	3 vakken (verticaal)	4 vakken (verticaal)	2 vakken (vierkant)	6 vakken	9 vakken	12 vakken
Diepte	432						
Breedte	412	412	412	807	807	1200	1200
Hoogte	755	1123	1491	755	1123	1123	1491
Hoogte met ABS-voeten	805	1173	1541	805	1173	1173	1541
Hoogte met metalen sokkel	955	1323	1691	955	1323	1323	1691


Nuttige afmetingen (in mm)	
Voor 1 vak	
Diepte	390
Breedte	374
Hoogte	349
Voor 2 vakken	
Diepte	390
Breedte	374
Hoogte	715
Gewicht (in kg)	
Draagvermogen per plank	30 kg

Ombouw (gemonteerd geleverd)

H. 75.5 cm




2 vakken




4 vakken


H. 112.3 cm



3 vakken




6 vakken




9 vakken

H. 149.1 cm



4 vakken



12 vakken

Deuren (met of zonder postgleuf)			
Metaal (codeslot)		Melamine (met sleutel of codeslot)	
			
Enkele deuren	Dubbele deuren	Enkele deuren	Dubbele deuren
Enkele deur voor 1 vak. Nuttige afmetingen: B. 37,4 x H. 34,9 x D. 39 cm Dubbele deur voor 2 vakken. Nuttige afmetingen: B. 37,4 x H. 71,5 x D. 39 cm (Optioneel: extra plank)			




Kleurenkaart
Kleuren en materialen

Melamine - Ombouw, deuren en legplankens


Hout




N8*
Zeedennen



RZ
Lakeland acacia




R1
Naturel eiken



R5
Licht beuken




R3
Brunswick eiken




N6
Bruin notelaar

* N8 Zeedennen : specifieke Multi kantenboord

Effen kleuren



MG
Sneeuw wit



N5
Linnen



R6
Poseidon Blauw



R9
Zwart



R7**
Avocadogroen



R8**
Oud roze


**R7 en R8 : enkel voor deuren




Kleurenkaart
Kleuren en materialen

Metaal - Deuren, sokkels, postbakje, etikethouder***


Glad metaal




S0
Wit



ZC
Parelmoerwit




SA
Alugrijs



SD
Lichtgrijs




Z3
Messing



SG
Zwart



X4
Kobaltblauw



ST
Engels groen



ZG
Reseda groen




Z8
Nude




Z9
Signaal geel


Gestructureerd metaal



Z0
Wit



SU
Muis grijs



SC
Antraciet



ZP
Zwart

***Etikethouder : enkel verkrijgbaar in S0, SG en ZG afwerkingen

Hout	
	Melamine
	Dikte 19 mm
	Ombouw, deuren
Tweezijdig bekleed, behandeld tegen weerkaatsing	✓
Afwerkingen	MG – N5 – R9** – N8 – R1 – R3 – R5 – R6 – N6 – RZ – R7* – R8* (*enkel voor deuren)
Vlakke ABS stootranden, schokbestendig en afgeronde hoeken ⁽¹⁾	✓
Antibacterieel	✓
Dichtheid ⁽²⁾	620 > 690 kg/m³
PEFC (grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen)	✓
E05 gecertificeerd (voldoet aan norm NF EN 717)	✓
Brandklasse (voldoet aan norm NF EN 13501-1)	Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS) voor alle decors
Gemiddeld % uit gerecycleerde materialen (voor- en na-consumptie)	68% gemiddeld. Kleuren R3 en N8 zijn CRADLE to CRADLE gecertificeerd (90%)
% recycleerbaarheid	100%
Onderhoud	Reinigen met vochtige doek en sopje. Vermijd schurende producten en detergenten

(1) Stootranden in de kleur van het blad, met uitzondering van kleur N8 (specifieke multiplex stootranden). ABS stootranden, dikte 2 mm

(2) Dichtheid: tolerantie +/- 10%

** Zwart R9 : Spaanplaat hout bekleed met melamine en PerfectSense-lak aan één zijde (meerdere lagen transparante lak) met matte afwerking en zijdeachtig oppervlak met anti-vingerafdruk eigenschappen.

Productie
in Frankrijk

Vervaardigd in Frankrijk, in onze fabrieken in Normandië



PEFC is het eerste certificeringssysteem voor het duurzaam beheer van bossen en de belangrijkste bron van gecertificeerd hout ter wereld.



Klasse E05 staat gelijk aan een gehalte formaldehyde met een maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm, conform de norm NF EN 717-2. Dit is het laagste toegelaten gehalte voor materialen in de bouw en de meubelproductie.



Antibacterieel oppervlak voor alle melamine bladen.



Alle componenten zijn 5 jaar gegarandeerd bij normaal gebruik.



45 % in dit gamma is vervaardigd uit gerecycleerde materialen



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net