

Tables POLYVALENTES

CARACTERISTIQUES

PLATEAUX

MÉLAMINE	<p>Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets Densité des panneaux 620 à 690 kg/ m3 (ép. 19 mm) Chants plats collés en ABS d'épaisseur 2 mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du plateau</p> <p>Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC). Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2.</p> <p>Panneaux mélamine conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des propriétés antibactériennes.</p>
----------	--

STRUCTURE ET PIÈTEMENTS

<p>STRUCTURE</p> 	<p>Cadre porteur en tube d'acier 40 x 20 mm épaisseur 12/10ème laqué époxy haute résistance finition gris anthracite pour toutes les finitions de plateaux et de piétements</p>
<p>PIÈTEMENTS</p> 	<p>Pieds tube carrés section 30 x 30 mm épaisseur 12/10ème, laqués époxy haute résistance finitions blanc, gris aluminium ou gris anthracite, équipés de vérins de réglage en ABS noir (course 15 mm). Les pieds sont fixés sur le cadre par des visseries métalliques garantissant une parfaite stabilité. Quincaillerie fournie. Assemblage simple et rapide</p>

Fabriqué en France



Surface antibactérienne



DIMENSIONS


PLATEAUX RECTANGULAIRES				
------------------------------------	--	--	--	--

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

Profondeur	600	700	800	800
Largeur	1200	1400	1600	1800
Hauteur	735	735	735	735

ENTRAXES ENTRE PIETEMENTS (en mm)

Entraxe grand côté	1105	1305	1505	1705
Entraxe petit côté	505	605	705	705


DEMI LUNE				
------------------	---	--	--	--

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

Profondeur	600	700	800
Largeur	1200	1400	1600
Hauteur	735	735	735

ENTRAXES ENTRE PIETEMENTS (en mm)

Entraxe A	1035	1235	1435
Entraxe B	545	645	670
Entraxe C	423	511	596

TRAPEZE				
----------------	--	--	--	--

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

Profondeur	600	700
Largeur	1200	1400
Hauteur	735	735

ENTRAXES ENTRE PIETEMENTS (en mm)

Entraxe A	1035	1235
Entraxe B	545	645
Entraxe C	423	511

Fabriqué
en France



Surface
antibactérienne

