FICHE TECHNIQUE

RAYONNAGES TUBULAIRES

CARACTERISTIQUES

STRUCTURE

MONTANTS	**Matériaux** : Montants profilés en T 20 x 40 mm en acier **Epaisseur de tôle** : Epaisseur 7/10 ème. **Patins** : Patins en plastique anti-cisaillement **Peinture** : Peinture poudre EPOXY - peint ou galvanisé Montage facile par emboitement

AMENAGEMENTS

TRAVERSES (inclus et/ou en option)	**Matériaux** : Traverses tubulaire en acier - 300 x 180 mm. **Nombre de traverses** : 350 mm (2 traverses extérieures et 1 intérieure), 50 et 70 mm (2 extérieures et 2 intérieures). **Charge maximum par tablette** : Profondeur 350 mm : L. 1000 - 135 kg / L. 1250 - 85 kg Profondeur 500 - 700 mm : L. 1000 - 195kg / L. 1250 - 130 kg **Réglage & positionnement des traverses** : Réglage des traverses au pas de 25 mm. Minimum entre 2 traverses : 75 mm. Possibilité d'y accorocher des dossiers suspendus
DESSUS ISOREL (en option)	**Matériaux** : Isorel **Epaisseur** : 2 mm **Autres** : Existe pour toutes les dimensions

Hauteur (en mm)	2000	2250	2500
Nombre de traverses	5	6	7

Fabriqué en France

GARANTIE 5 ans

40 %

DIMENSIONS HORS TOUT ET UTILES (en mm)

RAYONNAGES

H.2000

	Départ						Suivant					
Largeur	1040			1290			1010			1260		
Profondeur	350	500	700	350	500	700	350	500	700	350	500	700

H.2250

	Départ						Suivant					
Largeur	1040			1290			1010			1260		
Profondeur	350	500	700	350	500	700	350	500	700	350	500	700

H.2500

	Départ						Suivant					
Largeur	1040			1290			1010			1260		
Profondeur	350	500	700	350	500	700	350	500	700	350	500	700

TRAVERSES

L.1000		
	Départ	Suivant
Largeur hors tout entre les montants	1040	1010
Largeur utile entre les montants	960	

L.1250		
	Départ	Suivant
Largeur hors tout entre les montants	1290	1260
Largeur utile entre les montants	1210	