

## CARACTERISTIQUES



## SIEGES DE TRAVAIL

DOSSIER	<p><b>Dossier Tissus (avec tête)</b></p> <p>Structure interne en bois multiplis moulé, coque en polypropylène /mousse injectée PU ép. 22 mm, 55 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Mousse collée à la structure interne, sans encollage tissus</p> <p>Capitonnage par agrafage</p> <p>Réglage de la hauteur par crémaillère (+ 60 mm), système anti-retour</p>
LAME DE LIASION	<p>Lame en acier ép. 6 mm, sans cache lame</p> <p>Lame vissée au dossier et au mécanisme</p>
ASSISE	<p>Structure interne en polyamide, coque en polypropylène /mousse moulée, CMHR35E ép. 60 mm, 35 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Capitonnage par agrafage</p> <p>Réglages : option translation d'assise avec 6 positions d'arrêt, espacées de 11 mm soit une course de 55 mm</p> <p>Assise facilement interchangeable</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; par 4 vis pour la version sans accotoirs</li> <li>&gt; Par 10 vis pour la version avec accotoirs</li> </ul>
ACCOUDOIRS	<p><b>Accoudoir 4D</b></p> <p>Polyamide avec manchette souple en polyurethane (PU)</p> <p>Réglages sur 4 positions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Largeur : amplitude de 30 mm de chaque côté</li> <li>&gt; Hauteur : 11 positions d'arrêt au pas de 10 mm soit une course de 100 mm</li> <li>&gt; Profondeur : 5 positions d'arrêt au pas de 12,5 mm soit une course de 65 mm de course sans crans</li> <li>&gt; Pivotement : 3 positions d'arrêt, espacées de 10° soit une course de 25° de réglages sans crans</li> </ul>
MECANISME & REGLAGES	<p><b>Mécanisme Synchrone Ergonomique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Inclinaison coordonnée assise et dossier de 15°</li> <li>&gt; Possibilité de bloquer le dossier sur 4 positions</li> <li>&gt; Réglage de la tension du dossier par une manette latérale</li> </ul>
PIETEMET	<p><b>Base 5 Branches noir de série</b></p> <p>Polyamide noir de ø 700 mm</p> <p>Lift à gaz, couleur noir, course de 125 mm</p> <p><b>Base 5 Branches chromé optionnel</b></p> <p>Aluminium chromé de ø 700 mm</p> <p>Lift à gaz, couleur noir, course de 125 mm</p> <p>Roulettes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Roulettes ø 50 mm, pour sol dur (corps et chape en polypropylène), bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant</li> <li>&gt; Roulettes sols souple ø 50 mm, corps et chape en polypropylène</li> </ul>

SIEGE DE TRAVAIL AVEC TETIERE



Haut dossier tissu

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Largeur	666
Profondeur	634
Hauteur	1290
DIMENSIONS UTILES (en mm)	
Hauteur d'assise	440 / 565
Largeur X Profondeur d'assise	520 x 460
Hauteur dossier (Distance sommet dossier/sommet assise)	665 / 725
Hauteur Accoudoirs 4D (Distance assise/sommet accoudoir)	170 / 270
POIDS (en kg)	
Poids net	16,56
Poids supporté Acc 1D	40kg
Poids supporté Acc 4D	40kg
Poids supporté	120kg