FICHE TECHNIQUE

24H PRO

CARACTERISTIQUES



ASSISE & DOSSIER	Structure interne en hêtre multipli renforcée (ép.13 mm) / mousse haute densité ép. 60 mm, 40 Kg/m3 Revêtement : Tissu 24/7+ haute résistance : > Résistance à l'abrasion : 550 000 cycles Martindale > non-feu EN 1021.1 et 2 Finition noir
	Haute résistance : Vérin, liaison assise-dossier, vis et roulettes renforcés
ACCOUDOIRS	Accotoirs fixes Tube chromé avec manchettes tapissées
MECANISME & REGLAGES	Mécanisme basculant décentré > Possibilité de bloquer le dossier sur 6 positions > Mécanisme dont la tension du dossier se fait par une molette frontale
PIÈTEMENT	Base 5 Branches Fonte d'alluminium monobloc poli, ø 725mm Lift par vérin oleopneumatique couleur noir, course de 950 mm
	Roulettes De série : roulettes autofreinées ø 50 mm, pour sol souple et dur (corps et chape en polypropylène)









	SIÈGE DE TRAVAIL	
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)		
Largeur	ø 725	
Profondeur	ø 725	
Hauteur	1195 / 1290	
DIMENSIONS UTILES (en mm)		
Hauteur d'assise	460 / 555	
Largeur X Profondeur d'assise	510 x 540	
Hauteur dossier (Distance sommet dossier/sommet assise)	710	
Hauteur Acc Fixe	240 mm	
POIDS (Kg)		
Poids supporté	160	







