FICHE TECHNIQUE

GUSTAVE

CARATERISTIQUES



COFFRE

COTE / FOND / SOCLE / TIROIR	**Exterieur :** **Matériaux** : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors. **Densité** : 620 à 690 kg/m3 **Epaisseur du coffre** : 19 mm. **Vérrins** : Socle équipé de 4 vérins montés serrés dans des trous traversant ø 10 mm. Accessible en retirant le tiroir de l'intérieur du coffre ou en basculant le caisson. **Assemblage** : Livré assemblé (hors façade). Sur le modèle hauteur bureau H.735 mm, le top est également à monter. **Intérieur du caisson / Tiroir** : **Matériaux** : Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors. **Densité** : 620 à 690 kg/m3 **Epaisseur** : 16 mm. **Coloris** : blanc sur l'ensemble des modèles **Aménagement intérieur :** Pour les caissons individuels H.735 et H.1 135 mm : > 1 tablette réglable pour les modèles H. 735 mm > 2 tablettes réglables pour les modèles H.1 135 mm **Pour les caissons partagés H. 1 135 mm** > 4 tablettes : une séparation médiane avec 2 tablettes réglables de chaque côtés. 1 case fermée par côté sécurisée par serrure à clé pliante. *Plage de réglage des tablettes 32 mm; 3 positions. Charge utile étalée par tablette : 30 kg **Réversibilité** : 2 panneaux verticaux amovible pour changer le sens de l'ouverture : sur le même principe que le montage des tablettes, les panneaux verticaux se décrochent pour choisir le sens de l'ouverture gauche ou droite. **Accessoires** : > Jusqu'à deux obturateurs (voir option electrification). Pré-perçages dans le fond du tiroir permettant d'accueillir l'électrification ø56 mm non débouchant. Aération en partie basse permettant le passage des câbles. > Insert sur la tablette verticale haute, permettant la pose du rail accesssoires (voir option correspondante) **Case de sécurité : uniquement sur le modèle partagé**
TOP DE FINITION	**Matériaux :** Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors. **Densité :** 600 à 670 kg/m3 **Epaisseur :** 25 mm. **Caissons individuels & partagés H.1 135 mm :** Top structurel & assorti au corps de l'armoire (livré monté). **Caissons Hauteur bureau 735 mm :** Livré dans un colis séparé, à monter. Décor du top au choix > Sur les modèles individuels (H.735 / H.1135), le top intègre un rail & des crochets pour le passage des câbles de l'électrification.
COULISSEMENT - QUINCALLERIE	**Roulettes :** 2 roulettes fixe ø 50 mm , sol dur, fixé sur platines, hauteur totale 68 mm - grise & noir : roulette non apparente. **Glissières** : Charge maximum 60 kg par glissières - Deux levier cliquet gauche et droite en partie basse pour une extraction simple du tiroir - roulement à galets à bille. 2 roulettes support forte charge pour accompagner l'ouverture et la fermeture du tiroir. **Rail en partie haute** : rail en aluminium avec crochets permettant de coulisser l'électrification à l'intérieur du caisson. (hors modèle partagé)

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

32 %

CARATERISTIQUES

TYPE D'OUVERTURE

Généralités	**Coloris R9 :** > Panneaux de particules agglomérées (ép. 19mm) et panneaux MDF (ép. 25 mm, densité 695 kg/m3) revêtus de mélamine et laqués PerfectSense sur une seule face (plusieurs couches de laque transparentes) à l'aspect mat et au toucher soyeux avec propriété anti-traces de doigts

FACADE	**Matériaux :** Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors. **Densité :** 620 à 690 kg/m3 **Epaisseur :** 19 mm. **Décor :** Au choix, indépendamment du corps. Poignée : Poignée en aluminium finition argent anodisé - entraxe 256 mm Assemblage : La pose de la poignée s'éffectue au préalable sur la façade avant de la fixer à la paroi avant du caisson. Assemblage de la façade à l'aide de taquet pour aider à la pose, fixé par 6 vis. Serrure : Serrure 1 point - possibilité d'avoir un pass

Electrification	Kit electrification : > 2 points d'électrification, découpe Ø 56 mm pour accueillir 2 boitiers prises Ø 68 mm > 1 PC courant fort 250V (adapté selon les pays) / 1 prise 2 ports USB A chargeurs 5V Chacun des 2 boîtiers est relié à 1 bloc de distribution commun (1 entrée - 2 sorties), lui-même alimenté par 1 câble Long de 3M > 2 panneaux de finition inclus : plastique coloris blanc ou noir > Se fixe sur la paroi interne du fond (pré-perçages présents).
Accessoires sur rail	**Rail :** > Tôle d'acier ép. 6 mm, H. 50 mm, perçée aux extrémités pour permettre de positionner les boutons, vissés dans le panneau > Rail rainuré au centre pour permettre d'insérer les accessoires > Finiton laqué époxy (voir nuancier métal) Accessoires : > Tôle d'acier ép. 1 mm, perçée en partie supérieure pour venir insérer les diabolos en ABS et suspendre les accessoires au rail > Chaque accesoire est livré avec 4 diabolos ABS (2 blanc et 2 gris anthracite) > Finiton laqué époxy (voir nuancier métal)
Fileurs - 2 caissons dos à dos	Matériaux : Tôle d'acier ép. 8/10ème - peinture epoxy Dimension : > Modèle H. 735 mm - Hauteur 678 mm et largeur 107 mm > Modèle H. 1 135 mm - Hauteur 1078 mm et largeur 107 mm **Plage de réglage :** L'intervalle de réglage est soit 50 mm soit 65 mm **Description** : permet de juxtaposer deux caissons tower dans une configuration justaposée (dos à dos) en comblant l'écart entre les deux caissons, pour équiper un bench double
Supports Dossiers Suspendus (DS)	Support pour dossiers suspendus en tôle coloris blanc. Se fixe verticalement à l'aide de vis à bois sur le dessous des tablettes

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

32 %

DIMENSIONS & POIDS

	CAISSONS TOWER - Individuels	
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)		
Profondeur	700 / 800	
Largeur	432	
Hauteur	735	1 135
DIMENSIONS UTILES (en mm)		
Profondeur	560 / 660	
Largeur	366	
Hauteur	621	1 021
Hauteur classeur	1 HC	2 HC
POIDS		
Poids net	53 kg / 55 kg	71 kg / 74 kg

	CAISSONS TOWER - Partagés	
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)		
Profondeur	700 / 800	
Largeur	432	
Hauteur	1 135	
DIMENSIONS UTILES (en mm)		
Hauteur	Niche ouverte (2 par utilisateur)	Case fermée (1 par utilisateur)
Profondeur	3660	330
Largeur	322	
Hauteur par case	324	
Hauteur classeur	2 HC	
POIDS		
Poids net	82 kg / 85 kg	

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

32 %