

Nomad

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU



Plateau format unique P. 90 x L. 180 cm

Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, Ep. 19 mm. Coins arrondis

Table ajustable manuellement en 2 positions : Assis (H. 73,5 cm) ou Debout (H. 104,5 cm)

Manipulation facile et rapide du plateau par 1 seule personne grâce à un mécanisme sous le plateau et des rails de guidage insérés dans les piètements



Personnalisable

Nombreux accessoires (gestion électrification, affichage, bac de rangement, jardinière, etc...)

Piètements & structure robustes

- Piètement arche type « A » section 60 x 30 mm
- Double repose-pieds section 40 x 40 mm

Multi-fonctionnelle :

- Existe en version fixe ou mobile (4 roulettes avec frein ø 75 mm)
- Possibilité d'ajouter une ou plusieurs tables en suivant (uniquement version fixe)

Plateaux



Mélamine standard

- › Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm 2 faces décor traitées anti-reflets
- › Densité des panneaux de 620 à 690 kg/m³
- › Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés.
- › Chants assortis au décor du plateau
- › Coins arrondis R. 60 mm
- › 3 décors au choix : Blanc, Chêne clair et Chêne Brunswick



- › Panneaux issus de forêts durablement gérées - **PEFC**
- › **Classement au feu M3** (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme **NF EN 13501-1**
- › **Panneaux certifiés E05** (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec max. 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm et répondant à la norme **NF EN 717**
- › Panneaux mélamine conformes à la norme **ISO22196** qui leur confère des **propriétés antibactériennes**
- › 68 % en moyenne issu de matières recyclées (pré- et post-consommation) - 100% recyclable

Structure et piètements




Structure

Table FIXE ou MOBILE (Capacité 2-6 personnes)

- › Structure en métal composée de 2 piètements arche de type « A » :
 - Section rectangulaire 60x30 mm - Hauteur H. 2000 mm
 - En version fixe : vérins de mise à niveau (course de réglage 15 mm)
 - En version mobile : 4 roulettes avec frein ø 75 mm, coloris noir, tous types de sol
- › 1 traverse supérieure section 60 x 30 mm reliant les 2 piètements par vis. Fente sur le dessus pour accueillir les jardinières
- › Traverse latérale au centre avec 2 boutons ABS vissés dans la structure pour fixer un rail et bac de rangement (vendus en option). Boutons assortis au coloris de la structure (Boutons coloris blanc pour structure blanche et boutons coloris anthracite pour structure noire)
- › Double repose-pieds section carrée 40 x 40 mm fixé par vis et reliant les 2 traverses inférieures des piètements
- › 1 enrouleur de fil soudé et positionné en partie inférieure du piètement
- › Finition structurée poudre epoxy. 2 coloris au choix : Blanc (RAL 9010) et Noir (RAL 9005)

Table FIXE - Suivant

- › Piètement intermédiaire partagé arche de type « A » monté sur vérins de mise à niveau avec accroches poutre pour accueillir les traverses et repose pieds
- › Permet de relier plusieurs tables entre elles. Le pied d'extrémité de la table seule se positionne alors en bout de la dernière table
- › 2 enrouleurs de fil soudés et positionnés en partie inférieure du piètement intermédiaire (1 de chaque côté)
- › Piètements permettant de recevoir des accessoires (voir les options)



Fixation de la structure au plateau

- › Fixation par inserts métal vissés facilitant le montage et le démontage
- › Ils garantissent une excellente tenue à l'arrachement (140 kg par insert en conditions d'essai)

Réglage du plateau

› Ajustement manuel et sans outils du plateau en 2 hauteurs

- H.735 mm (Assis)
- H.1045 mm (Debout)

› Manipulation facile et rapide du plateau :

- Rails de guidage en ABS, coloris noir insérés dans les piètements pour permettre au plateau de coulisser vers le haut ou vers le bas
- 2 barres tube $\varnothing$ 25 mm reliées par des élastiques coloris noir qui coulisent dans les rails avec guides tube fixés par inserts sous le plateau
- 2 raidisseurs 40 x 20 mm fixés par inserts sous le plateau
- Barres et raidisseurs assortis au coloris du piètement
- Poids supporté pour un plateau : 30 kg
- Poids du plateau avec mécanisme : 30 kg

› Manipulation du plateau à la montée (position debout H. 1045 mm) :


Le plateau est en position basse et vous souhaitez le passer en position haute

Se positionner au centre de la table

1 - Prendre en main LE PLATEAU puis le lever jusqu'à ce que le mécanisme s'enclenche en position haute (vous entendez un clic quand il est enclenché). Le plateau est alors incliné

2 - Aller de l'autre côté du plateau et procéder de la même manière

Le plateau est alors en position de travail debout



› Manipulation du plateau à la descente (position assise H. 735 mm) :

Le plateau est en position haute et vous souhaitez le passer en position basse


Se positionner au centre de la table

1 - Prendre en main LE PLATEAU puis le lever légèrement en tirant vers soi afin de le décrocher

2 - Le faire descendre dans le rail. Le plateau est alors incliné


3 - Aller de l'autre côté du plateau et prendre en main LE TUBE ROND (et NON le plateau !) et procéder de la même manière

Le plateau est alors en position de travail assis



Options / Accessoires

Gestion Electrification



Support pour boîtier prises

- › Permet de recevoir un boîtier prises pour un accès immédiat aux branchements
- › Se pose sur la traverse latérale du piétement en intérieur et/ou en extérieur.
- › Possibilité de positionner 2 supports sur une même traverse (1 de chaque côté)
- › Perforations de chaque côté du support permettant le passage du câble d'alimentation
- › Poids supporté : 1,5 kg
- › Dimensions hors tout : L. 382 x H. 71,5 x P. 107 mm
- › Dimensions utiles : L. 382 x H. 71,5 x P. 72 mm
- › Boîtiers prises vendus séparément (voir ci-dessous)



Boîtier prises

› Version EU :


- Boîtier prises 4 PC + câble d'alimentation 3m
- En ABS injecté noir
- Dimensions boîtier prises : L. 272 x P. 52 x H. 48 mm (EU)



› Version CH :

- Boîtier prises 3 PC CH + câble d'alimentation 3m CH
- En ABS injecté noir et métal aluminium
- Dimensions boîtier prises : L. 220 x P. 52 x H. 44 mm

Autres boîtiers prises (voir tarif p. 134 - Blocs prises pour plateaux)




Bac de rangement avec rail

- › Permet de déposer des documents, accessoires ou plante
- › Se fixe sur la traverse du piétement d'extrémité en extérieur (non compatible avec le piétement intermédiaire)
- › Bac de rangement 2 compartiments (L. 298 / L. 73 mm) à positionner sur le rail via des diabolos (inclus 2 blanc et 2 anthracite)
- › Rail fixé par boutons ABS vissés dans la traverse centrale du piétement (Boutons livrés avec les piétements : coloris blanc pour structure blanche et coloris anthracite pour structure noire)
- › Poids supporté : 5 kg
- › Dimensions hors tout Bac : L. 382 x H. 185 x P. 129 mm
- › Dimensions utiles Bac : L. 298 / L. 73 x H. 185 x P. 129 mm

Options / Accessoires

Jardinière



- › Permet de recevoir des plantes
- › Se pose sur la traverse supérieure grâce à des fentes.
- › Possibilité de positionner jusqu'à 4 jardinières par table
- › Jardinière 2 compartiments (2 x L. 294,5 mm)
- › Poids supporté : 3 kg
- › Dimensions hors tout : L. 600 x H. 185 x P. 144 mm
- › Dimensions utiles : 2 x L. 294,5 x H. 185 x P. 129 mm
- › Plantes artificielles vendues séparément (voir ci-dessous)



Plantes artificielles

- › Se positionne dans la jardinière (2 plantes par jardinière) ou le bac de rangement (1 plante)
- › Plante bloc lierre tombant :
L. 290 x H. 400 (Base polystyrène H. 90) x P. 110 mm - Poids 750 g
- › Plante bloc composition Asparagus Asplenium Senecio tombant :
L. 290 x H. 670 (Base polystyrène H. 90) x P. 110 mm - Poids 1,180 kg






Tableau écritoire + plumier

- › Se fixe sur le piètement en intérieur grâce aux vis positionnées sur la structure (1 seul tableau possible par piètement d'extrémité)
- › Sur le piètement intermédiaire :
possibilité de fixer 2 tableaux ou 1 tableau / 1 support écran (voir ci-dessous)
- › Tableau PMMA blanc L. 700 x H. 585 x ép. 6 mm avec plumier en métal epoxy (Dim : L. 190 x H. 85 x P. 80 mm)
- › Poids supporté par le plumier : 1 kg



Support écran

- › Permet de recevoir un écran jusqu'à 32 pouces (écran conseillé 24 pouces)
- › Se fixe sur le piètement en intérieur grâce aux vis positionnées sur la structure (1 seul support possible par piètement)
- › Sur le piètement intermédiaire : possibilité de fixer 1 support écran d'un côté et 1 tableau écritoire de l'autre côté
- › Tôle perforée sur laquelle se fixe un support écran en métal noir ajustable en hauteur pour régler la position de l'écran
- › Hauteur du sol au bas de l'écran (24 pouces) positionné au centre du support noir :
 - 1400 mm avec le support fixé au plus haut de la tôle
 - 1330 mm avec le support fixé au centre de la tôle
 - 1240 mm avec le support fixé au plus bas de la tôle
- › Poids supporté : 45 kg
- › Dimensions hors tout Tôle : L. 525 x H. 449 x P. 29,5 mm





Lampe baladeuse



- › Lampe à suspendre en enroulant le fil autour de la traverse supérieure
- › Câble textile en lin souple couleur naturelle, 3 m
- › Douille E27 à vis en Bakélite lisse noir. Max 60 Watts
- › Indice de protection IP 20 / Classe de protection Classe 2 / Certifié CE
- › Interrupteur intégré positionné à 40 cm de la prise
- › Ampoule non incluse



Hauteurs
avec ou




Hauteurs
avec
uniquement






Accessoires

Support pour boîtier prises



Bac de rangement avec rail



Jardinière






Tableau écriture avec plumier



Support écran







Accessoires

Exemples de configurations


Table avec accessoires




Tables départ / suivant avec accessoires



Support boîtier prises



Bac de rangement
avec rail



Jardinière





Tableau écriroire
avec plumier



Support écran



Lampe baladeuse

Bois
Mélamine

Epaisseur 19 mm

Plateaux


Revêtement double face, traité anti-reflets	✓
Finitions	MG - RI - R3
Chants plats ABS anti-chocs et rayonnés ⁽¹⁾	✓
Anti-bactérien	✓
Densité ⁽²⁾	620 > 690 kg/m³
PEFC (issus de forêts gérées durablement)	✓
Certifiés E05 (conforme à la norme NF EN 717)	✓
Classement au feu (conforme à la norme NF EN 13501-1)	Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS) pour tous les décors / M2 pour le décor blanc MG
% moyen issu de matière recyclées (pré- et post-consommation)	68%. Le coloris R3 est certifié CRADLE to CRADLE.
% recyclabilité	100%
Entretien	Passer un chiffon humide avec une eau savonneuse A éviter : produits abrasifs et détergeants.

⁽¹⁾ Chants assortis au coloris du plateau - Chants ABS 2 mm

⁽²⁾ Densité : Tolérance +/- 10%



PEFC est le premier système de certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde



La classe E05 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) impose un maximum de 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm, répondant à la norme NF EN 717-1 et assure ainsi le plus bas taux autorisé pour les matériaux de construction et d'ameublement



Surface anti-bactérienne garantie pour tous les plateaux en mélamine



L'ensemble des composants sont garantis 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale.

Certains accessoires (lampe baladeuse et boîtiers prises) sont garantis 2 ans



32 % de cette gamme est issue de matières recyclées



FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

NIEUWEGEIN

Symfonielaan 1 3438 EW **Nieuwegein**, Nederland - Tel : +31 (0)6 823 62 118

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net