

TECHNISCHE FICHE

NAVERT

KENMERKEN

OMBOUW

ZIJWANDEN ACHTERWAND SOKKEL BOVENKANT	Materiaal: Epoxygelakt plaatstaal Het uitzicht en de afmetingen worden verkregen in een specifieke plaatwalslijn. Het plaatstaal is afkomstig van Europese walserijen waarmee perfect kan voldaan worden aan de vereisten van het lastenboek. De structuur is volledig gelast op een volledig geautomatiseerde en elektronisch gecontroleerde lijn. Plooinaden onderaan voor een perfecte stabiliteit van de kast. Bovenste hoeken versterkt met MAG-puntlassen voor extra stijfheid van de kast en om vervorming te voorkomen wanneer de kast verplaatst wordt tijdens een verhuis of een herinrichting. Plaatdikte: Zijwanden, sokkels en bovenkant: dikte 8/10^{de} Dubbele wanden (intern): dikte 7/10^{de} Zijwanden / Wangen : Diepgetrokken, vastgelast aan de ombouw. Zijwanden met inkepingen om de 25 mm met merktekens om de inrichting met legborden voor hangmappen of ordners te vergemakkelijken Sokkel: Stabiele sokkel, uitgerust met 2 verstevigingsstangen waarin de 4 steldoppen zijn bevestigd. Steldoppen: De steldoppen zijn van binnenuit regelbaar en hebben een bereik van 20 mm. Lak: epoxy polyester poederlak zonder solventen. Al onze lakken voldoen aan de loodvrije norm. Glad gelakt (behalve antraciet, getextureerd). Ontvetting en fosfatering in 4-traps tunnel Geen 2 kastlijnen naast elkaar combineren. Montage: gemonteerd geleverd (behalve legborden) Verpakking: Dubbelgegolfd karton bovenaan en onderaan - Verticale kartonplaten - Volledig omwikkeld met rekfilm
--	---

DEURSYSTEEM

ROLDEUREN	Materiaal: PVC brandwerend M1 Dikte: Roldeuren met driedubbele lamellen (lamel 30 mm). Handgreep: Ingewerkte handgreep in de kleur van de eindlamel en de kast Slot / Sluiting: Sluiting met antihaak nok 90°. Slot met 2 genummerde sleutels, waarvan 1 vouwbaar met kap en 1 metalen sleutel. Loper op aanvraag. Roldeuren: Volledige opening om de inhoud 100% toegankelijk te maken. Metalen eindlamellen met epoxylak. Stille loop
-----------	---

INRICHTING																									
BINNENIN	Bovenaan: Bovenaan voorbereid voor hangmappen (niet demonteerbaar) met een vast legbord, onafhankelijk, dat zorgt voor een perfecte stabiliteit en vlakheid van de bovenkant van de kast. Dit legbord kan hangmappen dragen zonder risico op vervorming van de bovenkant van de kast. Binnenwanden: De binnenflanken van de kasten zijn voorzien van inkepingen om de 25 mm voor het bevestigen van de verschillende accessoires. Onderaan: Vlakke bodem voor het gemakkelijk uitnemen van zware inhoud. De rail van de roldeuren is weggewerkt in de dikte van de sokkel, waardoor risico op beschadiging wordt voorkomen bij het uitnemen van zware inhoud. <i>Opgelet: Alle kasten zijn voorzien van een vlakke bodem, met uitzondering van de opzetkast (H.44 cm). Om een vergelijkbaar resultaat te verkrijgen in de opzetkast moet onderaan een legbord worden toegevoegd.</i> Accessoires: De kasten NAVERT kunnen aangevuld worden met vershillende accessoires om de inrichting te personaliseren (zie hieronder)																								
	Materiaal: Plaatstaal 7/10 mm, epoxylak Het legbord is geprofileerd met dubbele plooiën voor perfecte stijfheid. De legborden B. 120 mm zijn in het midden voorzien van een uitneembare verstevigingsstang voor extra weerstand (verstevig in het midden om vervorming van het legbord 120 te voorkomen). Dikte: 25 mm Draagvermogen per legbord: tot 110 kg gelijkmatig verdeeld (60 kg op het legbord, 50 kg eronder) Plaatsing en regeling van de legborden: Verstelbaar in stappen van 25 mm. De legborden zijn bevestigd met 4 metalen draaghaken. Twee types merktekens om de plaatsing van de legborden te vergemakkelijken met ordners (ruitvormige merktekens) of met hangmappen (ronde merktekens). Andere: De standaardlegborden zijn geprofileerd voor de bevestiging van hangmappen voor verticale lezing. Zwarte legborden voor alle kasten, behalve voor witte ombouw: witte legborden. Voor kasten breder dan 1000 mm zijn de legborden standaard voorzien van een centrale versteviging om vervorming te voorkomen (uitneembare verstevigingsstang in het midden) <table border="1"> <tr> <td>Hoogte (in mm)</td><td>1980</td><td>1608</td><td>1360</td><td>1200</td><td>1000</td><td>726</td><td>710</td><td>440</td></tr> <tr> <td>Aantal legborden</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>								Hoogte (in mm)	1980	1608	1360	1200	1000	726	710	440	Aantal legborden	4	3	3	2	2	1	1
Hoogte (in mm)	1980	1608	1360	1200	1000	726	710	440																	
Aantal legborden	4	3	3	2	2	1	1	0																	

TOPBLAD (optie)	Materiaal: Houtvezelplaat bekleed met melamine in het decor. Dichtheid: 630 tot 710 kg/m ³ Dikte: 25 mm.
UITTREKBAAR WERKBLAD (optie)	Materiaal: Plaatstaal dikte 9/10 ^{de} epoxylak Plaatdikte: 25 mm Beschrijving: Uittrekbaar legbord op 2 geleiders met kogellagers, volledig uittrekbaar
TELESCOPISCH HANGFRAME (optie)	Materiaal: metaal dikte 8/10 ^{de} epoxylak Toegelaten gewicht per frame: 60 kg Beschrijving: Bestaande uit 2 geleiders met kogellagers en een metalen frame voor accessoires. Het telescopisch hangframe wordt geleverd met antikantelbeveiliging. 100% uittrekbaar. Instructies: > Vanaf 2 hangframes in dezelfde kast, voorkomt de antikantelbeveiliging dat slechts 1 frame tegelijk kan uitgetrokken worden om kantelen van de kast te voorkomen. > Om veiligheidsredenen en om de goede werking te garanderen, moet het aantal hangframes per kast beperkt worden tot 3 en is de maximale installatiehoogte 130 cm. > De frames kunnen gebruikt worden voor hangmappen met horizontale lezing, steekkaartenbakken of CD-bakken. > De hangmappen kunnen dwars geplaatst worden; de frames B. 120 cm zijn geschikt voor 3 hangmappenrijen A4 naast elkaar.
Verschuifbare verticale verdelers (optie)	Materiaal: Geplooid staal, dikte 1 mm, zwart epoxygelakt Beschrijving: Set van 5 verticale verdelers H. 18 cm te bevestigen op de legborden van NAVERT. Instructie: De verdelers kunnen over de volledige breedte van het legbord worden geplaatst en zijdelings verschoven

Overzicht

HOGES KASTEN



MIDDELHOGES KASTEN



KASTEN OP BUREAUHOOGTE



OPZETKASTEN



BRIJKBARE AFMETINGEN EN GEWICHT

TOTALE AFMETINGEN (in mm)			BRIJKBARE AFMETINGEN (in mm)			GEWICHT (in kg)	
Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte	Breedte	Diepte	BRUTO*	NETTO*
1980	1200	430	1849	1039	375	80	76
	1000			839		71	67
	800			639		63	59
1608	1200	430	1477	1039	375	68	64
1360	1200	430	1229	1039	375	61	58
	1000			839		54	51
1200	1200	430	1069	1039	375	53	50
1000	1200	430	869	1039	375	48,2	45
	1000			839		42,5	40
	800			639		36,5	34
726	1200	430	595	1039	375	35,2	33,7
	1000			839		30,5	28
	800			639		25,8	24,3
710	1200	430	579	1039	375	34	32,5
	1000			839		28,9	26,4
	800			639		26,5	24
440	1200	430	289	1039	375	19,3	17,8
	1000			839		18,5	17

* Bruto gewicht = product + verpakking - Netto gewicht : alleen product - gewicht met legbord(en)