

INDUSTRIELE GARDEROBEKASTEN

KENMERKEN

OMBOUW

ZIJWANDEN ACHTERWAND SOKKEL TOP	Materialen: gelakt plaatstaal Lak: elektrostatische poederlak Plaatdikte: Ombouw - 6/10^e Steldoppen: 4 van binnenuit regelbare steldoppen (bereik 15 mm). Assemblage: Demonteerbaar: plat geleverd - eenvoudig te monteren zonder schroeven of bouten. Uit één geheel: gemonteerd geleverd. Instructie: kastenrij bestaande uit een basiselement en aanbouwelementen die tegen een vooraf gemonteerd basiselement worden gemonteerd. OPGELET: kasten in kantooruitvoering en industriële uitvoering kunnen niet gecombineerd worden Garantie: 2 jaar
--	---

DEURSYSTEEM

DEUR(EN)	Materialen: gelakt plaatstaal Dikte: Deur - 6/10^e Scharnieren: onzichtbare hengsels, de deuren kunnen niet uit de hengsels genomen worden in gesloten of open positie. Opening 120°, in deze hoek kan ook het volgende vak worden geopend. Slot / Sluiting: sluiting met hangslothouder (hangslot niet meegeleverd). Slot met sleutel leverbaar als optie. Accessoires: diepgetrokken etikethouder 70 x 18 mm (etiket niet meegeleverd). Verluchting bovenaan en onderaan
-----------------	--

UITVOERINGEN

BINNENIN	Onderaan: verluchting aan de achterzijde Accessoires: <u>Kantooruitvoering:</u> binnenin voorzien van een legbord met kledingstang en kledinghaak. <u>Industriële uitvoering:</u> binnenin voorzien van een legbord met kledingstang en kledinghaak, een scheidingswand om schone kledij te scheiden van werkkledij.
-----------------	--





OPTIES

BANKSOKKEL 	Voor garderobekasten uit één geheel en demonteerbare garderobekasten H35xD80xB60/80/90/120 cm Materialen: Structuur: metalen buizen - frame 30x20 mm - poten 30x30 mm - Lichtgrijze epoxylak Zit: Bestaande uit 3 latten van gevernist beuken; latbreedte 90 mm dikte 19 mm Beschrijving: Maakt luchtcirculatie en schoonmaken onder de kast mogelijk. Instructies: demonteerbare garderobekasten: wordt onder een basiselement geplaatst (verplicht) + aanbouwelementen voor elk blok Andere: Steldoppen.
SCHUIN DAK 	Voor garderobekasten uit één geheel en demonteerbare garderobekasten H13xD50xB60/80/90/120 cm Materialen: Gelaste structuur uit één geheel van koudgewalst staal Dikte: 6/10^e Beschrijving: Schuin dak - voorkomt dat er voorwerpen op de kast worden gelegd. Instructies: Bevestiging met schroeven - wordt op de industriële en kantooruitvoering geplaatst.
POTENSOKKEL 	Voor demonteerbare garderobekasten H15xD50xB60/80/90/120 cm Materialen: Metalen buisstructuur 25 x 25 mm Beschrijving: Sokkel om de kast op te hogen - Maakt luchtcirculatie en schoonmaken onder de kast mogelijk. Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage zonder schroeven of bouten. Instructie: wordt onder een basiselement geplaatst (verplicht) + aanbouwelementen voor elk blok Andere: Steldoppen
SET VAN 4 POTEN 	Voor garderobekasten uit één geheel Materialen: Metalen structuur Dikte: 12/10^e Beschrijving: Set van 4 poten, hoogte 15 cm - Maakt luchtcirculatie en schoonmaken onder de kast mogelijk.
SLOTEN 	Voor garderobekasten uit één geheel en demonteerbare garderobekasten Slot met sleutel: 2 sleutels meegeleverd. Codeslot: vraag inlichtingen.
BANK 	H42xD31xB120/160/200 cm Materialen: Structuur: metalen buizen - frame 30x20 mm - poten 30x30 mm - Lichtgrijze epoxylak Zit bestaande uit 3 latten van gevernist beuken; latbreedte 90 mm dikte 19 mm Andere: steldoppen



AFMETINGEN

	 KANTOORUITVOERING	 INDUSTRIËLE UITVOERING
--	--	---

DEMONTETEERBARE GARDEROBEKASTEN


TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Hoogte	1800	1800
Breedte	300	400
Diepte	500	500

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

Bruikbare hoogte boven het legbord	310	310
Hoogte kledinggedeelte	1350	1350
Breedte	210	310
Diepte	460	460
Breedtes naast scheidingwand		155 135

AFMETINGEN

	 KANTOORUITVOERING	 INDUSTRIËLE UITVOERING
--	--	---

GARDEROBEKASTEN UIT EEN GEHEEL

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Hoogte	1800	1800
Breedte	300	400
Diepte	500	500

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

Bruikbare hoogte boven het legbord	310	310
Hoogte kledinggedeelte	1350	1350
Breedte	210	310
Diepte	460	460
Breedtes naast scheidingwand		155 135

