

METALEN LADEBLOK

KENMERKEN

OMBOUW

ZIJKANT ACHTERWAND SOKKEL	<u>Verrijdbare ladeblokken:</u> Materiaal: Vervaardigd uit één geheel in plaatstaal - Metalen frame - Stootvaste epoxy-polyesterlak Dikte: 8/10de Gepuntlaste structuur Wielen: Verrijdbaar ladeblok uitgerust met 4 zwenkwielen ø 37 mm in de sokkel van het ladeblok - De hangmappenlade in het verrijdbaar ladeblok is voorzien van een 5de antikantelwiel. Draagvermogen per wiel: 40 kg Bruikbaar totaalgewicht verrijdbaar ladeblok: 100 kg. <u>Ladeblokken op bureauhoogte:</u> Materiaal: Vervaardigd uit één geheel in plaatstaal - Metalen frame - Stootvaste epoxy-polyesterlak Dikte: 8/10de Vervaardigd uit één geheel - Geplooid in L - Gepuntlaste structuur (zijanten en tussenschotten); geen topblad. Steldoppen: Ladeblok op bureauhoogte voorzien van 4 steldoppen, ø 35 mm, regelbereik 15 mm - Hangmappenlade voorzien van antikantelwiel Montage: Verbinding ladeblok op bureauhoogte met bureaublad door middel van metalen plaat, waardoor een steunpoot onder de hoekzijde van een hoekbureau kan weggelaten worden.
TOPBLAD	<u>Metaal (structureel - alleen voor verrijdbare ladeblokken):</u> Materiaal: Geplooid plaatstaal, epoxygelakt, voor verrijdbare ladeblokken Dikte: 8/10 de <u>Melamine (optioneel) :</u> Materiaal: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden. Dichtheid: 600 tot 690 kg/m³ Dikte: 19 mm & 25 mm (naargelang model) Randen: fijne ABS randen 0,8 mm voor dikte 19 mm - randen 2 mm voor dikte 25 mm

LADESYSTEEM





LADES	Materiaal: Geplooid plaatstaal Dikte: 7/10 ème Geleiders: Telescopisch met kogellagers Slot: excentrieke aandrijving met stang voor centrale en selectieve vergrendeling; Verwisselbaar slot en genummerde cilinder, geleverd met 2 sleutels waarvan 1 vouwbaar met kap en 1 gewone sleutel - Loper op speciaal verzoek leverbaar. Sluiting: selectief voor het openen van 1 lade tegelijk; Handgreep: schuine handgreep links en rechts. <u>Standaard platte lade:</u> Opening: 80% Pennenbakje: Uitneembaar zwart ABS pennenbakje in de eerste lade. Max. gewicht per lade: 10 kg <u>Hangmappenlades:</u> Opening: 100% Andere: Lade (volle zijanten) voorzien van 5de antikantelwiel. Grote capaciteit, bruikbaar over de volledige diepte. Max. gewicht per lade: 18 kg <u>Pennenlade:</u> Pennenlade: Zwart ABS - niet uitneembaar
--------------	---







OPTIES

ZITKUSSEN 	Materiaal: Bodem: MDF paneel dikte 10mm Schuimvulling, dikte 20 mm / dichtheid 56 kg/m³ Overtrokken met stof volgens kleurenkaart Assemblage: wordt bevestigd met magnetische stroken met een magnetische draagkracht van 80 g par cm² - rondomrond 4 stroken Andere: Alleen voor verrijdbare standaard ladeblokken B. 42 cm
SCHUINE & VERTICALE LADEVERDELERS 	Materiaal: In zwart ABS. Principe: Voor het organiseren van platte lades, ruimteverdeling met de nokken in de lade. Zonder gereedschap in de lade vast te klikken
MAGNETISCH BEVESTIGDE PRULLENBAK 9L 	Materiaal: Wit polypropyleen Capaciteit: 9 liter Afmetingen: B. 173 x D. 236 x H. 346 mm. Bevestiging: met een magnetische plot op het platte gedeelte. Rechts of links tegen het ladeblok te bevestigen.
SET VAN 8 VERSTELBLOKJES 	Materiaal: Metaal Beschrijving: Set van 8 verstelblokjes om ladeblokken op bureauhoogte met 20 tot 40 mm op te hogen.



TOTALE AFMETINGEN (in mm)				
VERRIJDBARE LADEBLOKKEN	PLAATSBESPAREND	STANDAARD LADEBLOKKEN		
				
	Metalen topblad 2 laden (waarvan 1 hangmappenlade) / 3 laden	Metalen topblad ZONDER pennenlade	Metalen topblad MET pennenlade	Melamine topblad (dikte 19 mm)
Hoogte	505	505	505	524
Breedte	320	420	420	423
Diepte	533	533	533	535

VERRIJDBARE LADEBLOKKEN	EXTRA DIEPE LADEBLOKKEN (met pennenlade)	
		
	Metalen topblad 2 laden (waarvan 1 hangmappenlade) / 3 laden + pennenlade	Melamine topblad (dikte 25 mm) 2 laden (waarvan 1 hangmappenlade) / 3 laden + pennenlade
Hoogte	555	574
Breedte	420	432
Diepte	790	800

LADEBLOKKEN OP BUREAUHOOGTE	DRAGENDE LADEBLOKKEN	AANBOUWLADEBLOKKEN	HOEKLADEBLOK
			
	Zonder topblad 3 laden (waarvan 1 hangmappenlade) / 4 laden	Melamine topblad (dikte 25 mm) 3 laden (waarvan 1 hangmappenlade) / 4 laden	
Hoogte	710	735	735
Breedte	420	432	432
Diepte	770	800	600

TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
	PLATTE LADES	PLATTE LADES (compact)
Hoogte	75	70
Breedte	335	230
Diepte	495	490
	HANGMAPPENLADES	HANGMAPPENLADES (compact)
Hoogte	240	238
Breedte	335	225
Diepte	495	470
V-bodem	+/- 47	+/- 30
Bodem 15 mm	+/- 30	+/- 17

