TECHNISCHE FICHE

BUISREKKEN

KENMERKEN

STRUCTUUR

STAANDERS	Materiaal: Geprofileerde metalen T-staanders 20 x 40 mm Plaatdikte: 7/10de. Vloerdoppen: Krasveilige kunststof vloerdoppen Afwerking: EPOXY poederlak of verzinkt Eenvoudige montage door de legborden in te haken

INRICHTING

LEGBORDEN (inbegrepen en/of optioneel)	Materiaal: Metalen liggers - 300 x 180 mm. Aantal liggers : 350 mm (2 buitenliggers en 1 binnenligger), 500 en 700 mm (2 buitenliggers en 2 binnenliggers). Max. draagvermogen per legbord : Diepte 350 mm : B. 1000 - 135 kg / B. 1250 - 85 kg Diepte 500 - 700 mm : B. 1000 - 195kg / B. 1250 - 130 kg Mogelijkheid om hangmappen te bevestigen Regeling & plaatsing van de legborden: in stappen van 25 mm. Minimum afstand tussen 2 legborden: 75 mm.

Hoogte (in mm)	2000	2250	2500
Aantal liggers	5	6	7

ISOREL LEGBORDPLATEN (optie)	Materiaal: Isorel Dikte: 2 mm Andere: leverbaar voor alle afmetingen

Productie in Frankrijk

GARANTIE 5 jaar

40% GERECYCLEERDE MATERIALEN

VOLLEDIG RECYCLEERBAAR

TOTALE EN BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

REKKEN

H.2000

	Basiselement						Aanbouwelement					
Breedte	1040			1290			1010			1260		
Diepte	350	500	700	350	500	700	350	500	700	350	500	700

H.2250

	Basiselement						Aanbouwelement					
Breedte	1040			1290			1010			1260		
Diepte	350	500	700	350	500	700	350	500	700	350	500	700

H.2500

	Basiselement						Aanbouwelement					
Breedte	1040			1290			1010			1260		
Diepte	350	500	700	350	500	700	350	500	700	350	500	700

LIGGERS

	B.1000	
	Basiselement	Aanbouwelement
Totale breedte tussen de staanders	1040	1010
Bruikbare breedte tussen de staanders	960	

	B.1250	
	Basiselement	Aanbouwelement
Totale breedte tussen de staanders	1290	1260
Bruikbare breedte tussen de staanders	1210	

Productie in Frankrijk

GARANTIE 5 jaar

40% GERECYCLEERDE MATERIALEN

VOLLEDIG RECYCLEERBAAR

eol.