

GARDEROBEVAKKENKASTEN

KENMERKEN

OMBOUW

ZIJWANDEN ACHTERWAND SOKKEL TOP	Materialen: Gelakt plaatstaal Lak: Elektrostatistische poederlak Plaatdikte: Ombouw - 6/10^e Steldoppen: 4 van binnenuit regelbare steldoppen (bereik 15 mm) Assemblage : Plat geleverd - eenvoudig te monteren zonder schroeven of bouten Instructie: Kastenrij altijd bestaande uit een basiselement en een aantal aanbouwelementen die aan een vooraf gemonteerd basiselement bevestigd worden. Opgelet: Kasten met 2 vakken en 4 vakken kunnen niet in één kastenrij gecombineerd worden. Garantie: 2 jaar
--	--

DEURSYSTEEM

DEUR(EN)	Materialen: Gelakt plaatstaal Dikte: Deur - 6/10^e Scharnieren: Onzichtbare en onvervormbare hengels. Voorzien van dempers voor extra gebruikscomfort. Opening 120°, in deze hoek kan ook het volgende vak geopend worden. Slot / Sluiting: Sluiting met hangslothouder (hangslot niet meegeleverd). Slot met sleutel op aanvraag leverbaar. Accessoires: Diepgetrokken etikethouder 60 x 20 mm (etiket niet meegeleverd). Verluchting bovenaan in de deur
----------	--

UITVOERINGEN

BINNENIN	Verluchting achteraan Accessoires : Inbraakveilig legbord tussen 2 vakken boven elkaar. Binnenin voorzien van kledingstang.
----------	--

OPTIES



BANKSOKKEL 	H35xD80xB60/80/90/120 cm Materialen: Structuur: metalen buizen - frame 30x20 mm - poten 30x30 mm - Lichtgrijze epoxylak Zit: Bestaande uit 3 latten van gevernist beuken; latbreedte 90 mm dikte 19 mm Beschrijving: Maakt luchtcirculatie en schoonmaken onder de kast mogelijk. Instructies : Voor plaatsing onder een basiselement (verplicht) + aanbouwelementen. Andere: Steldoppen.
SCHUIN DAK 	H13xD50xB60/80/90/120 cm Materialen: Gelaste structuur uit één geheel van koudgewalst staal Dikte: 6/10^{ème} Beschrijving : Schuin dak - voorkomt dat er voorwerpen op de kast worden gelegd. Instructies: Bevestiging met schroeven Wordt op een basiselement geplaatst (verplicht) + aanbouwelementen.



OPTIES

POTENSOKKEL 	H15xD50xB60/80/90/120 cm Materialen: Structure en tube métal 25 x 25 mm Beschrijving : Sokkel om de kast op te hogen - Maakt luchtcirculatie en schoonmaken onder de kast mogelijk. Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage zonder schroeven of bouten. Instructie: Wordt onder een basiselement geplaatst (verplicht) + aanbouwelementen. Andere: Steldoppen
SLOTEN 	Slot met sleutel: 2 sleutels meegeleverd. Codeslot: vraag inlichtingen.
BANK 	H42xD31xB120/160/200 cm Materialen: Structuur: metalen buizen - frame 30x20 mm - poten 30x30 mm - Lichtgrijze epoxy lak Zit bestaande uit 3 latten van gevernist beuken Latbreedte 90 mm, dikte 19mm Andere: Steldoppen

AFMETINGEN

Demonteerbare garderobevakkenkasten	 GARDEROBEKAST 2 VAKKEN	 GARDEROBEKAST 4 VAKKEN
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Hoogte	1800	1800
Breedte	300	400
Diepte	500	500
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)		
Hoogte	1700	1700
Breedte	225	325
Diepte	450	450
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)		
Afmetingen van één vak	GARDEROBEKAST 2 VAKKEN	GARDEROBEKAST 4 VAKKEN
Hoogte	815	385
Breedte	225	325
Diepte	450	450

