




KENMERKEN




INDIVIDUELE BUREAUS

BLADEN 	Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de panelen 600 tot 670 kg/m³ Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2 Melamine panelen voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen. > Bladen op 2 punten voorgeboord voor kabeldoppen ø 80 mm optioneel verkocht (uitgezonderd bladen B. 80 mm op 1 punt) Geen perforaties voor aanbouwbladen > Verschillende bladvormen (zie overzicht)
MELAMINE PANEELPOTEN 	Melamine paneelpoot > Houtvezelplaat, dikte 25 mm > 2 rechthoekige tussenstukken van alugrijs ABS bovenaan > Steldoppen, bereik 15 mm Bevestiging van het blad op de structuur van het melamine fronpaneel met schroeven en metalen draadbussen M6. Vaste poot: hoogte van het bureaublad 735 mm
L-POTEN 	L-poot met melamine staander > Houtvezelplaat, dikte 25 mm > Alugrijze metalen bevestigingsplaat en vloersteun > Steldoppen, bereik 15 mm Bevestiging van het blad op de structuur van het melamine fronpaneel met schroeven en metalen draadbussen M6. Vaste poot: hoogte van het bureaublad 735 mm
STEUNPOOT 	Ronde buispoot Geschikt voor asymmetrisch hoekbureaus 90° zonder ladeblok op bureauhoogte aan de hoekzijde en voor aanbouwbladen Gelaste metalen poot, alugrijze epoxy lak > 1 plaat vastgelast op de poot, met 4 schroeven bevestigd onder het blad > 1 ronde poot ø 60 mm > Rond steldop bereik 15 mm, geïnjecteerd polypropyleen, zwart Vaste poot: hoogte van het bureaublad 735 mm
BEVESTIGING	Assemblage van het onderstel: Poten verbonden met het structureel frontpaneel dat de stabiliteit van de bureaus en stevigheid van het blad verzekert > Rechthoekig melamine frontpaneel, dikte 25 mm, in de decor van het blad > Totale afmetingen: D. 25 x H. 300 mm > Perforatie aan elk uiteinde ø 60 mm met alugrijze ABS ring, voor kabelgeleiding van het blad naar het onderstel > Het frontpaneel kan voorzien worden van een metalen kabelgoot voor kabelgeleiding en het opbergen van stekkerdozen > Bevestiging aan de poten met schroeven en spanexcentrieken Bevestiging van het onderstel aan het blad: Bevestiging met ingeschroefde metalen draadbussen wat de montage en demontage vergemakkelijkt en zorgt voor een hoge lostrektsterkte (140 kg per insert in testomstandigheden)

Productie
in Frankrijk



TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Individuele bureaus	RECHTHOEKIG	ASYMMETRISCH HOEKBUREAU 90°
		
	Diepte	800
	Breedte	1200 (Hoek D. 600 mm)
Breedte	800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800	1600 / 1800
	Hoogte vaste poten	735

Aanbouwbladen en vergaderbladen	RECHTHOEKIGE AANBOUWBLADEN	HALFROND BLAD	KOPPELBLAD 90°
			
	Diepte	600	600
	Breedte	800 / 1200	800
Breedte	800 / 1200	1650	800
	Hoogte vaste poten	735	735

Productie
in Frankrijk



Antibacterieel
oppervlak

