

TECHNISCHE FICHE


ZELIE

EIGENSCHAPPEN



ZITJES 1, 2 en 3 PLAATSEN EN HOEKMODULE

STRUCTUUR	Spaanplaat melamine, dikte 19 mm, bekleed met gesneden en gelijmd polyurethaanschuim Brandwerend schuim volgens EN 1021-1 en -2 - CF-classificatie volgens GPEM D2-200 Zitje: Schuimrubber, dikte 40mm - Densiteit 43kg/m3 Rugleuning Schuimrubber, dikte 30mm - Densiteit 35kg/m3 Hellingshoek rugleuning 15° Houten steunbalkje in elke hoek om de structuur van het zitje te versterken
BEKLEDING	Afwerking naaiwerk kleur op kleur Zie kleurenkaart
POTEN	Metalen buis, diam. 20mm, dikte 1,5mm, hoogte 180 mm, poedercoating Plaat, bevestiging d.m.v. tussenstuk Kunststoffen steunblokjes
WIEL	Keuze uit 4 vaste poten of 2 vaste poten en 2 poten op zwenkwielen Zwenkwiel gemonteerd op buis, diam. 20mm, totale hoogte 180mm Eénzijdig gericht wiel, diam.125mm, van polyamide met elastomeerbekleding: geluidsarm en geen strepen voor alle soorten harde en zachte vloeren Wielen alleen aan de achterkant van het zitje Zwart wiel, zwarte of witte plastic binnenkap, afhankelijk van de kleur van de poot
LEGPLANK	Blad van metaal, dikte 2,5mm, poedercoating. In overeenstemming met de kleur van de poten Alleen te combineren met het zitje van 1 plaats zonder rugleuning en de hoekmodule van 60° Verkrijgbaar in versie met blad of met mogelijkheid tot elektriciteitsaansluiting (zie mogelijkheid tot elektriciteitsaansluiting, deze wordt apart verkocht)



OPTIES ZITJES en HOEKMODULE

ELEKTRICITEITSVOORZIENING	Op basis van de legplank met mogelijkheid tot elektriciteitsaansluiting: 2 stroomaansluitpunten, gat van ø 56mm voor 2 contactdozen van ø 68mm: 1 stopcontact 250V (aangepast aan het land) / 1 socket met 2 poorten USB-laders van 5V Elk van de 2 contactdozen is verbonden met 1 gemeenschappelijk distributieblok (1 ingang - 2 uitgangen), dat zelf wordt gevoed door een 1,5 m lange kabel. 2 afwerkingsringen inbegrepen: plastic, zwart of wit gekleurd	 STOPCONTACT netspanning EU 2 USB-poorten
VERBINDINGSKIT	Voegt 2 modules samen Set bestaande uit 2 stalen delen om op elke module te bevestigen Eén van de onderdelen wordt bevestigd door tussenstukken en flexibele knoppen en schuift onder de stoel wanneer deze niet in gebruik is	



POEFS

STRUCTUUR	Spaanplaat melamine, dikte 19 mm, bekleed met gesneden en gelijmd polyurethaanschuim Brandwerend schuim volgens EN 1021-1 en -2 - CF-classificatie volgens GPEM D2-200 Schuimrubber, dikte 40 mm - Densiteit 43 kg / m3
BEKLEDING	Afwerking naaiwerk kleur op kleur Riem : B. 50mm Zie kleurenkaart
POTEN	Poef op ABS-cilinders, 10 mm verstelbaar. Bevestiging d.m.v. tussenstuk
ZWENKWIELEN	4 zwarte zwenkwielen ø 55 mm in ABS, waarvan 2 met rem Bevestiging d.m.v. tussenstuk Zwenkwielen voor harde vloeren





TAFELS

BLAD	Metaal, dikte 3 mm, poedercoating Voor de tafels met 2 plaatsingsmogelijkheden: laag, hoogte 215 mm, ruimte tussen de 2 bladen 215 mm
MONTUUR	Poten van buis ø 20 mm , dikte 1,5 mm met kunststof glijders Gelaste bevestiging van de basis aan het blad

Productie
in Frankrijk



ZITJES	 ZITJE 1 PLAATS		 ZITJE 2 PLAATSEN		 ZITJE 3 PLAATSEN		 HOEKMODULE	 POEF	
	Zonder rugleuning	Met rugleuning	Zonder rugleuning	Met rugleuning	Zonder rugleuning	Met rugleuning	Zonder rugleuning	Cilinders	Zwenkwielen
TOTALE AFMETINGEN (in mm)									
Breedte	670	670	1200	1200	1800	1800	670	Ø 418	Ø 418
Diepte	670	670	670	670	670	670	595	Ø 418	Ø 418
Hoogte	430	647	430	647	430	647	430	453	453
NUTTIGE AFMETINGEN (in mm)									
Breedte	670	610	1200	1140	1800	1740		Ø 410 (buiten riem)	Ø 410 (buiten riem)
Zitdiepte	670	430	670	430	670	430		Ø 410 (buiten riem)	Ø 410 (buiten riem)
Zithoogte	430	430	430	430	430	430		453	453
GEWICHT (en kg)									
Netto gewicht	21,5 (zitje) 30,5 (met blad)	26	31,8	40,1	53,8	63,7	12 (zitje) 16,8 (met blad)	5,7	5,95
Maximale belasting	120	120	220	220	320	320	120	100	100

TAFELS				
	RECHTHOEKIGE TAFEL	RONDE TAFEL	SCHRIJFTAFEL	XXL SCHRIJFPLANKE N
TOTALE AFMETINGEN (in mm)				
Breedte	900	Ø 670	320	560
Hoogte	430	430	630	630
Diepte	500	-	400	340
GEWICHT (en kg)				
Netto gewicht	19,5	10,2	6,2	8,7
Maximale belasting	100	100	20	20