

GRETA - Ontvangstbalie

Video : Hoe bestellen
<https://youtu.be/t03CgEi-Nd0>

KENMERKEN

ALGEMEEN	Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm of 19 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de bladen 650kg/m³ Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad. Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2 Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.
BLADEN EN TOPBLADEN	Melamine panelen dikte 25 mm Bladen met uitsparing (D. 225 mm) voor de plaatsing van computerscherm (tot 21 inch). Behalve blad H. 950 mm. Plateau van wit melamine onder het werkblad (bruikbare hoogte: 470 mm), voorgeboord voor 2 kabeldoppen ø 80 mm. Legbord voor handtassen, links of rechts te plaatsen. Afwerking STK: licht eiken RI - Ander afwerkingen SDM
POTEN	Melamine panelen dikte 19 mm. Eindpoot P. 630mm, bekleed met een zijwand D. 800 mm om de opstelling af te sluiten Tussenpoot D. 490mm voor bewegingsvrijheid tussen 2 modules, met kabeldoorgang. Poten voorzien van steldoppen (bereik 15 mm) Afwerking STK : sneeuw wit
ZIJBEKLEDING	Melamine panelen dikte 19 mm. Wordt met insert bevestigd op de eindpoten links en rechts. Voor vrijstaande modules, 2 asymmetrische zijpanelen: een lang (H : 1128 mm) en een kort (H : 866 mm) naar keuze links of rechts te plaatsen Voor eindmodules links of rechts, alleen lang zijpaneel (H : 1128 mm) Afwerking: in het decor van het blad
FRONTALE BEKLEDING	Melamine panelen dikte 19 mm. Afwerking STK : sneeuw wit

KENMERKEN

OPTIES

Frontale bekleding 	Melamine panelen dikte 19 mm. B.645 x H 841 mm > Wordt onder het receptieblad geplaatst > Voorzien voor legbord voor handtassen (B485xD135 mm) links of rechts op de frontale bekleding te plaatsen > Afwerking: zie kleurenkaart bladen - wit handtasplateau
Ledverlichting	Ledkit achter het frontpaneel te plaatsen (tweezijdige kleeftband) Leverbaar in versie UK en CH met adapter Ledkit wit : > Wit licht > Schakelaar aan gebruikerszijde Ledkit kleur : > Vaste of wisselende kleur > Werkt met afstandsbediening

AFMETINGEN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

	RECHTHOEKIG		HOEKMODULES
Hoge modules			
Type module	Vrijstaand, uiteinde L en R, tussenmodule	Vrijstaand	Vrijstaand, uiteinde L en R, tussenmodule
Totale diepte	860		880
Diepte blad met uitsparing	565	800	565
Totale breedte (bruikbaar)	1238 (1178)/1438 (1378) / 1638 (1578)	1638/ (1578)	1670 (1578)
Bureauhoogte	735	950	735
Totale hoogte	1130		
Bruikbare hoogte plateau voor computerscherm / opzet	470	-	470


Productie
in Frankrijk



Antibacterieel
oppervlak



AFMETINGEN

	ZITTEND / STAAND	ZITTEND
Modules PBM		
Type module	Vrijstaand, uiteinde L en R	Tussenmodule
Totale diepte	1110 / 860	1000
Diepte blad met uitsparing	565	-
Totale breedte (bruikbaar)	1710 (1690)	800
Bureauhoogte	735 / 1135	735
Bruikbare hoogte plateau voor computerscherm / opzet	470	-

Productie
in Frankrijk



Antibacterieel
oppervlak



GRETA - Opbergmeubels

Video : Hoe bestellen
<https://youtu.be/t03CgEi-Nd0>

KENMERKEN

ALGEMEEN	Meubels gemonteerd geleverd Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm of 19 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de bladen 650kg/m³ Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad. Panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2 Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.
----------	--

KASTEN

ZIJWANDEN RUG BODEM	Melamine panelen, dikte 19 mm Bodem en rug met uitsparing voor kabelgeleiding Bodem met steldoppen in inserts (bereik 15mm) Vaste scheidingswand op B. 1200. Geleverd met 1, 2 of 3 legborden B600 D400. Ruime achteraan in het meubel voor kabelgeleiding. Toegaleten gewicht, gelijkmatig verdeeld: 50 kg Afwerking voorraad : sneeuw wit MG
SCHUIFDEUREN	Melamine panelen, dikte 19 mm Rail: Rail van ABS met loopwiel. Eindeloopstop + 2 kunststof stops (geluiddempend) Slot: cilinderslot met 2 sleutels (waarvan 1 vouwsleutel). Sluiting links of ter hoogte van de scheidingswand. Handgreep: geprofileerde metalen draad handgreep over de volledigedeur hoogte links. Afwerking voorraad : licht eiken RI Afwerking met levertijd : sneeuw wit MG, kasjmier grijs M6, brunswick eiken R3, amber notenhout RL, koffie eiken M9
TOPBLAD	Melamine panelen, dikte 25 mm Bladen voorgeboord voor 2 kabeldoppen ø 80 mm Afwerking voorraad: licht eiken RI - Andere afwerkingen met levertijd

KENMERKEN

KASTEN - OPTIES

Extra legbord	Melamine panelen, dikte 25 mm B.565 x D. 365 mm > Wordt met legbordhouders bevestigd in de gatenrijen in stappen van 30 mm Afwerking voorraad : wit MG
Ladeblok	Front: Melamine panelen, dikte 19 mm Ombouw: metalen structuur B.565xD.335xH.350 mm Push sluitsysteem - Geleiders met loopwielen Binnenin: scheidingwand links of rechts te plaatsen voor hangmappen A4 (of foolscope) + kleine opbergruime (B.200 mm) Front - Afwerking voorraad : licht eiken RI - Andere afwerkingen met levertijd Ombouw: Afwerking voorraad ; wit SO

REK

Opbergmodule Te plaatsen of bevestigen (door de klant)	Melamine panelen, dikte 19 mm Metalen frame: vierkante buis 20x20 mm B.1200 x D. 400 x H. 400 mm Wordt op de balie geplaatst of bevestigd aan de muur (door de klant) via de speciale gleuven. Melamine legborden - Afwerkingen met levertijd naar keuze Metalen frame - Afwerking met levertijd : wit SO
--	---

AFMETINGEN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

KASTEN			
Diepte	430	430	430
Hoogte	1135	735	735
Breedte	1200	1200	600
EXTRA LEGBORD			
Hoogte	600		
LADEBLOK			
Diepte	400		
Hoogte	600		
Breedte	350		
Opbergmodule			
Diepte	400		
Hoogte	1200		
Breedte	400		

Productie
in Frankrijk



Antibacterieel
oppervlak

