

LEON

KENMERKEN



BUREAUSTOEL

RUG	Rug met stofbekleding Binnenstructuur, schaal en decoratieve inzet van polypropyleen / Geïnjekteerde schuimvulling B56672E dikte 20 mm, 56kg/m3. Gecapitonneerd met draad. Verstelbaar in hoogte met twee laterale drukknoppen achteraan de rug (+ 60mm) Schuim achteraan (voor de versie met bekleding voor/achter): WATTE A510 400 G/M2 dikte 12mm Rug met mesh Meshframe van polypropyleen, 70% gerecyclede materialen, dikte 5 mm, lendesteun. Assemblage frame en mesh met nieten. Verstelbaar in hoogte met twee laterale drukknoppen achteraan de rug (+ 60mm) Hoofdsteen met stofbekleding Bereik 50 mm, 6 posities om de 8,5 mm ongeveer
RUGBEVESTIGING	3 draadbussen M8 in de structuur van de rug voor de bevestiging van de rug.
ZIT	Binnenstructuur van multiplex 12 mm, polypropyleen schaal 2,5 mm / voorgevormd schuim, dikte 46,2 mm, 55 +/-5kg/m3 Gecapitonneerd met draad. Regelingen : Optie regelbare zitpositie met 6 posities om de 11 mm voor een bereik van 55 mm
ARMLEUNINGEN	1D armleuningen Polyamide Verstelbaar in hoogte: 8 posities in stappen van 11 mm voor een bereik van 70 mm 4D armleuningen Polyamide met zachte armsteun van polyurethane (PU) Verstelbaar in 4 richtingen > Breedte : Bereik van 30 mm aan weerszijden > Hoogte: 11 posities in stappen van 10 mm voor een bereik van 100 mm > Diepte: 5 posities in stappen van 12,5 mm voor een bereik van 65 mm > Draaibaar: 3 posities, in stappen van 10° voor een bereik van 25°
MECHANISME & REGELINGEN	Lateraal synchroon mechanisme > Gecoördineerde kanteling van zit en rug over 20° > Rug blokkeerbaar in 5 standen > Weerstand van de rug regelbaar met laterale hendel Ergonomisch synchroon mechanisme > Gecoördineerde kanteling van zit en rug over 15° > Rug blokkeerbaar in 4 standen > Weerstand van de rug regelbaar met laterale hendel > Regelingen : Optie regelbare zitpositie met 6 posities om de 11 mm voor een bereik van 55 mm
ONDERSTEL	5-armig onderstel Zwart polyamide, ø 690 mm Gaslift, zwart, bereik 125 mm Roulettes Opties : > Wielen ø 50 mm voor zachte vloeren (wielen en loopvlak van polypropyleen) > Wielen voor harde vloeren ø 50 mm, wielen en loopvlak van polypropyleen, bekleed met thermoplastisch en spoorvrij rubber > Zelfremmende wielen voor zachte of harde vloeren ø 50 mm. De wielen blokkeren onder belasting (zittende gebruiker)

	BUREAUSTOEL		
			
	RUG MET STOF VOORAAN	RUG MET STOF VOOR/ACHTER	RUG MET MESH
TOTALE AFMETINGEN (in mm)			
Breedte	690		
Diepte	525		
Hoogte	Met regelbare zitdiepte: 1170,5 Zonder regelbare zitdiepte : 1200		
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)			
Zithoogte	Met regelbare zitdiepte: 425-555 Zonder regelbare zitdiepte : 430-565		
Breedte & zitdiepte	Met regelbare zitdiepte: 490x423-474 Zonder regelbare zitdiepte: 490x440	Met regelbare zitdiepte: 490x423-474 Zonder regelbare zitdiepte: 490x440	Met regelbare zitdiepte: 490x425-480 Zonder regelbare zitdiepte: 490x453
Rughoogte (Afstand bovenkant rug/bovenkant zit)	585-640		
Hoogte 1D armleuningen (Afstand bovenkant rug/bovenkant armleuning)	160-230		
Hoogte 4D armleuningen (Afstand bovenkant rug/bovenkant armleuning)	160-260		
GEWICHT (Kg)			
Nettogewicht	21,211	21,861	16,093
Toegelaten gewicht 1D arml.	40 kg		
Toegelaten gewicht 4D arml.	40 kg		
Toegelaten gewicht	120 kg		

	BUREAUSTOEL MET HOOFDSTEUN		
			
	RUG MET STOF VOORAAN	RUG MET STOF VOOR/ACHTER	RUG MET MESH
TOTALE AFMETINGEN (in mm)			
Breedte	690		
Diepte	525		
Hoogte	Met regelbare zitdiepte: 1390 Zonder regelbare zitdiepte : 1415		
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)			
Zithoogte	Met regelbare zitdiepte: 425-455 Zonder regelbare zitdiepte : 430-565		
Breedte & zitdiepte	Met regelbare zitdiepte : 490x423-474 Zonder regelbare zitdiepte: 490x440	Met regelbare zitdiepte : 490x423-474 Zonder regelbare zitdiepte: 490x440	Met regelbare zitdiepte : 490x425-480 Zonder regelbare zitdiepte: 490x453
Rughoogte (Afstand bovenkant rug/bovenkant zit)	755-860		
Hoogte 1D armleuningen (Afstand bovenkant rug/bovenkant armleuning)	160-230		
Hoogte 4D armleuningen (Afstand bovenkant rug/bovenkant armleuning)	160-260		
GEWICHT (Kg)			
Nettogewicht	21,439	22,089	16,325
Toegelaten gewicht 1D arml.	40 kg		
Toegelaten gewicht 4D arml.	40 kg		
Toegelaten gewicht	120 kg		