

Anouk

TECHNISCHE FICHE



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR





Hoofdsteen

Schuimdichtheid 42 kg/m³

Comfortabele rugleuning

Schuimdichtheid 35 kg/m³

Optionele armleuningen

Gerecycled katoen

Vast onderstel

met zwarte steldoppen

Mobiel onderstel

met wielen van Ø 80 mm

Zachte zitting

2 schuimblokken


- Boven: dichtheid 35 kg/m³

- Onder: dichtheid 30 kg/m³

Buisframe

ø 30 mm

Zetels Lounge- en Restaurantversies



Zitting

- › Samengesteld uit een houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm + 2 blokken voorgevormd schuim met een dichtheid van 30 kg/m³ (onder) en 35 kg/m³ (boven) voor optimaal comfort en ondersteuning.
- › Stoffen bekleding

Rugleuning

- › Voorgevormd schuim met een dichtheid van 35 kg/m³
- › Stoffen bekleding

Schuim

- › Het schuim van de zitting en rugleuning is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd en voldoet aan het CertiPur-label


Montage van de zitting en rugleuning

- › De zitting en rugleuning worden op hun plaats gehouden door een buisframe (met armleuningen en poten)

Bekleding

- › Paspel rond de zitting en rugleuning - afgeronde hoeken
- › Stiksels in dezelfde kleur
- › Keuze van stoffen (zie de beschikbare selectie in de kleurenkaart)

Frame en onderstel



Metalen frame

- › Gebogen buisframe ø 30 mm, 3 mm dik
- › Afwerking met epoxylak (zie de beschikbare selectie in de metaalkleurenkaart)
- › De zitting is aan het frame bevestigd met schroeven

Onderstel


Vaste versie:

- › 4 vaste poten met zwarte steldoppen in plastic

Mobiele versie:

- › 2 vaste poten met zwarte steldoppen in plastic
- › 2 wielen Ø 80 mm vooraan in het zwart met grijs loopvlak. Alle vloertypes, geen remmen.

Hoge stoffen wanden !




Scheidingswanden

- › Structuur van MDF van 5 mm bekleed met 10 mm dik schuim aan de binnen- en buitenkant
- › Bovenste hoofdsteen in voorgevormd schuim, dichtheid 42 kg/m³
- › Omboording met rechte hoeken
- › Stiksels in dezelfde kleur
- › Stoffen bekleding (zie de beschikbare selectie in de kleurenkaart)
- › Structuur in 3 of 4 delen, afhankelijk van het aantal zitplaatsen:
 - 3 delen voor 1 zitplaats
 - 4 delen voor 2 zitplaatsen

Bevestiging van de scheidingswanden aan het frame

- › De scheidingswand wordt tussen het buisframe en de zitting/rugleuning geschoven door eerst de framebevestiging onder de zitting te schuiven (zie toelichting).
- › Compatibel met alle stoelen (lounge en restaurant)

Armleuningen !



Kern

- › Gerecycled katoen gemaakt van 85% gerecycleerd textiel en 15% polyester bindmiddel (vlamvertragende, schimmelwerende en antibacteriële behandeling in het hart van de vezel). Dikte 45 mm. Dichtheid 45 kg/m³
- › Gerecycled katoen biedt de volgende milieuvoordelen:
 - Gemaakt van 100% gerecycleerde katoenvezels uit de Franse productieketen (inzameling, sortering, rafelen van jeans en andere katoenen kledingstukken aan het einde van hun levensduur).
 - Gerecycled katoen dat het label «Biosourced Product» heeft gekregen (een label dat korte productieproces bevordert, de milieu-impact van het transport van goederen beperkt en de ontwikkeling van lokale banen die niet verplaatst kunnen worden stimuleert).
 - 100% recycleerbaar
 - A+ klasse voor de uitstoot van vluchtige stoffen in de binnenlucht
 - Brandreactie D-s2.d0 (Euroklassen volgens EN 13501-1 gelijkwaardig aan classificatie M3).
 - Vezels behandeld met 10% vlamvertrager tot in de vezelkern

Bekleding

- › Omboording met rechte hoeken
- › Stiksels in dezelfde kleur
- › Stoffen bekleding (zie de beschikbare selectie in de kleurenkaart)

Bevestiging van de armleuningen aan het frame

- › De armleuningen rusten op elke zijde van het buisframe;
- › Ze worden met schroeven en zwarte elastiekjes aan de onderkant van de zitting bevestigd.
- › Compatibel met alle stoelen (lounge en restaurant)
- › Verkocht per 2

! De scheidingswanden kunnen niet tegelijk met armleuningen worden geplaatst en omgekeerd

Stof
Chili - Cat. B

Samenstelling	Stofgewicht	Slijtweerstand	Lichtvastheid	Schuurweerstand	Brandveiligheidsnormen	Milieulabel
100% post-consumer gerecycleerd polyester FR (FR: Fire retardant - in de vezel)	470 g/ml (lm) (15.16 oz / lin yd)	60 000 EN ISO 12947-2	5-8 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% gerecycleerde vezel Lage VOS-emissie

Step / Step Mélange - Cat. B

Samenstelling	Stofgewicht	Slijtweerstand	Lichtvastheid	Schuurweerstand	Brandveiligheidsnormen	Milieulabel
100% trevira® CS	470 g/m² (15.16 oz / lin yd)	100 000 EN ISO 12947-2	5-7 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel Niet-metaalhoudende verfstoffen Lage VOS-emissie

Secret - Cat. C

Samenstelling	Stofgewicht	Slijtweerstand	Lichtvastheid	Schuurweerstand	Brandveiligheidsnormen	Milieulabel
76% PVC - 22% PES - 2% PU Efficiënt tegen bacteriën	540 g/ml (lm) ±10 g/m²	60 000 EN ISO 5470-2	6-7 EN ISO 105-B02	5-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 BS 5852 1&2 UNI 9175 class 1IM TB 117:2013	Flaataatvrij

Fenice - Cat. D

Samenstelling	Stofgewicht	Slijtweerstand	Lichtvastheid	Schuurweerstand	Brandveiligheidsnormen	Milieulabel
75% wol 25% PA	335 g/m² ±7% 500 g/ml (lm) ±7%	100 000 ±20% EN ISO 5470-2	6 ±1% EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Nat-Droog	EN 1021 - 1&2 BS 5852 Crib 5 CLASS 1 IM CALIFORNIA TB 117	Recycleerbare stof



100% van de schuimvullingen van onze stoelen is OEKO-TEX gecertificeerd

Het OEKO-TEX label wordt toegekend aan materialen die vrij zijn van toxische producten voor mens en leefmilieu (onder meer formaldehyde, zware metalen, pesticiden, chloorfenolen, ftalaten, aromatische koolwaterstoffen, enz.)



5 jaar garantie



33% van het gamma is gemaakt van gerecycled materiaal



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

NIEUWEGEIN

Symfonielaan 1 3438 EW **Nieuwegein**, Nederland - Tel : +31 (0)6 823 62 118

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net